

The Sullair 1600H Portable Air Compressor

1600 cfm at 150 psig ■ 45.3 m³/min at 10 bar

- Rotary screw compressor
- 0 to 100% capacity control
- COMPASS® controller
- Electronic engine control
- Curbside instrument panel – in weather tight enclosure
- Protective shutdown switches
- Two-stage air filters with safety element
- Ample service doors
- Containment frame
- AWF Compressor Fluid
- Galvanneal sheet metal
- Three mounting options:
 - Less running gear
 - Four-wheel steerable
 - Tri-axle–
 - Electric brakes
 - Mechanical parking brake
 - E-Z lube axle


SULLAIR®
Always air. Always there.™

S&R 株式会社 エス・アンド・アール

SULLAIR 1600H ポータブルコンプレッサー

風量	圧力	圧力切替	型式	重量(ウェット)	全長	全巾	全高	エンジン
45.3 m ³ /min	10.5 kg/cm ²	5.5-10.5 kg/cm ²	2車軸	7,416kg	4,547 mm	2,235 mm	2,337	キャタピラー ディーゼル
			4輪	7,267kg			2,565 mm	C-15 6気筒 4サイクル 540HP
			レスランニング ギア	6,917kg			2,108 mm	

〈待望の高圧大容量タイプ コンプレッサーです〉




コンパスコントローラー

常時エンジンとコンプレッサーの状態をモニターし最適の状態にするシステムの頭脳です



制御用表示パネル

最高品質の表示計です。サーキットブレーカー、ウォームアップバルブ、シャットダウン診断システム、エンジンモニターシステム



ロータリースクリュー

世界最高のロータリースクリューのパイオニアです



サルエア純正オイル

どんな条件でも最適な状態にコンプレッサーを保ちます

Quiet Operation
Meets US EPA Sound requirements of 76dBA
@ 7 meters.



This product is manufactured to the highest quality standards in an ISO 9001 certified quality system.

【日本総代理店】

株式会社 エス・アンド・アール

本社 〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-11-7 アライビル7F-A
TEL.03(5117)3561 FAX.03(5117)3562

高知工場 〒781-0112 高知県高知市仁井田4332
☎088-837-6061 FAX088-837-6062