

MODEL **1500HLX**
BOOK NO, **RJJ90-JA-RL-CW-002**
SERIAL NO, **SC15L – 8005 以降**

定格総荷重表

カウンタウエイト減少型 49.6t 仕様 (140 t 吊仕様)

カウンタウエイト減少型 41.5t 仕様 (130 t 吊仕様)

カウンタウエイト減少型 33.4t 仕様 (120 t 吊仕様)

カウンタウエイト減少型 25.3t 仕様 (110 t 吊仕様)

【 クレーン性能 】

2 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト減少型49.6 t 仕様

主ブーム長さ																						作業半径
(m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	(m)
4.5	140.0																					4.5
5.0	131.1	126.1 /5.2																				5.0
5.5	119.6	119.5	115.7 /5.7																			5.5
6.0	110.0	109.9	110.1	104.7 /6.3	92.2 /6.8																	6.0
7.0	93.6	93.8	94.2	94.3	91.1	81.0 /7.4	73.2 /7.9															7.0
8.0	75.3	75.5	75.9	75.9	75.9	76.0	72.9	65.2 /8.5														8.0
9.0	62.8	62.9	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	59.1	53.0 /9.6													9.0
10.0	53.7	53.8	54.2	54.2	54.1	54.2	54.1	54.1	54.0	52.2	48.1 /10.1	40.5 /10.6	39.3 /11.2	35.7 /11.7								10.0
12.0	41.4	41.4	41.8	41.8	41.7	41.7	41.6	41.6	41.5	41.5	41.3	40.5	38.3	35.3	32.4 /12.3	27.0 /12.9	26.0 /13.5					12.0
14.0	33.4	33.4	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.4	33.2	33.2	33.1	33.0	30.6	27.0	25.6	27.0	24.2 /14.5	21.1 /15.1	18.5 /15.6	14.0
16.0	31.8 /14.5	27.8	28.1	28.1	28.0	28.0	27.9	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.4	27.3	27.2	26.0	23.9	26.4	23.4	20.7	18.3	16.0
18.0		25.4 /17.1	24.0	24.0	23.9	23.9	23.8	23.7	23.6	23.5	23.4	23.4	23.2	23.1	22.9	23.0	22.3	22.7	22.4	19.8	17.5	18.0
20.0			21.3 /19.7	20.8	20.7	20.7	20.6	20.5	20.3	20.3	20.1	20.1	20.0	19.8	19.7	19.7	19.6	19.4	19.3	18.9	16.7	20.0
22.0				18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.6	17.5	17.3	17.1	17.2	17.0	16.9	16.7	16.5	15.9	22.0
24.0				18.0 /22.3	16.1	16.1	16.0	15.9	15.7	15.7	15.5	15.5	15.4	15.2	15.1	15.1	14.9	14.8	14.6	14.4	14.3	24.0
26.0					15.3 /24.9	14.4	14.3	14.2	14.0	14.0	13.8	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	13.0	12.9	12.7	12.6	26.0
28.0						13.3 /27.5	12.9	12.7	12.6	12.6	12.4	12.3	12.2	12.0	11.9	11.9	11.7	11.6	11.4	11.2	11.1	28.0
30.0							11.7	11.5	11.4	11.3	11.1	11.1	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.8	30.0
32.0							11.6 /30.1	10.5	10.3	10.3	10.1	10.0	9.9	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	9.1	8.9	8.8	32.0
34.0								10.1 /32.7	9.4	9.4	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6	8.6	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	34.0
36.0									8.9 /35.3	8.6	8.4	8.3	8.2	8.0	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	36.0
38.0										7.9 /37.9	7.6	7.6	7.4	7.3	7.1	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	38.0
40.0											7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	40.0
42.0											6.9 /40.5	6.4	6.2	6.0	5.8	5.8	5.5	5.4	5.2	4.9	4.7	42.0
44.0												6.1 /43.1	5.7	5.4	5.3	5.2	4.9	4.8	4.6	4.3	4.1	44.0
46.0													5.3 /45.7	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	46.0
48.0														4.5	4.3	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	48.0
50.0														4.4 /48.3	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.7	50.0
52.0															3.7 /50.9	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	52.0
54.0																3.1 /53.2	2.7	2.5	2.3	2.1	1.9	54.0
56.0																	2.4 /55.8	2.2	2.0	1.7	1.5	56.0
58.0																		1.9	1.7	1.4	1.4 /56.6	58.0
60.0																		1.8 /58.4	1.4			60.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、減少型カウンタウエイト49.6 t仕様（ベース+5枚）です。
6. 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値										
		11本掛	10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
150 t	2.35	150	135	121.5	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	—
80 t	1.35	—	—	—	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5

8. ブームにスカイウォークが取り付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	39m	42m	45m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.3t	0.3t	0.3t

ブーム長さ	48m	51m	54m	57m	60m	63m	66m	69m	72m	75m
差引き荷重	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.4t	0.4t	0.4t	0.4t

10 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト減少型41.5 t 仕様

作業半径 (m)	主ブーム長さ																			作業半径 (m)	
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69		72
4.5	130.0																				4.5
5.0	121.2	116.6 /5.2																			5.0
5.5	110.6	110.5	107.0 /5.7																		5.5
6.0	101.6	101.5	101.8	97.0 /6.3	88.4 /6.8																6.0
7.0	83.4	83.6	84.0	84.1	84.1	76.7 /7.4	69.0 /7.9														7.0
8.0	67.0	67.1	67.6	67.6	67.6	67.7	67.6	61.4 /8.5													8.0
9.0	55.8	55.9	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	51.0 /9.6											9.0
10.0	47.7	47.7	48.1	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	47.9	47.9	47.1 /10.1	40.5 /10.6	39.3 /11.2	35.7 /11.7							10.0
12.0	36.6	36.7	37.0	37.0	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	36.6	36.6	36.5	35.3	32.4 /12.3	27.0 /12.9	26.0 /13.5				12.0
14.0	29.5	29.5	29.8	29.8	29.8	29.8	29.6	29.6	29.5	29.5	29.3	29.3	29.2	29.1	28.9	27.0	25.6	27.0	24.2 /14.5	21.1 /15.1	14.0
16.0	28.1 /14.5	24.5	24.8	24.8	24.7	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.2	24.2	24.1	24.0	23.8	23.9	23.7	23.6	23.4	20.7	16.0
18.0		22.4 /17.1	21.1	21.1	21.0	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.4	20.2	20.1	20.1	20.0	19.8	19.7	19.5	18.0
20.0			18.7 /19.7	18.3	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.6	17.5	17.3	17.2	17.2	17.0	16.9	16.7	16.6	20.0
22.0				16.0	15.9	15.9	15.7	15.6	15.5	15.5	15.3	15.3	15.2	15.0	14.9	14.9	14.7	14.6	14.4	14.3	22.0
24.0				15.7 /22.3	14.1	14.0	13.9	13.8	13.7	13.6	13.4	13.4	13.3	13.1	13.0	13.0	12.8	12.7	12.5	12.4	24.0
26.0					13.4 /24.9	12.5	12.4	12.3	12.1	12.1	11.9	11.9	11.8	11.6	11.4	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	26.0
28.0						11.5 /27.5	11.1	11.0	10.8	10.8	10.6	10.6	10.5	10.3	10.1	10.1	10.0	9.8	9.7	9.5	28.0
30.0							10.0	9.9	9.8	9.7	9.5	9.5	9.3	9.2	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	30.0
32.0							10.0 /30.1	9.0	8.8	8.8	8.6	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	7.9	7.7	7.6	7.4	32.0
34.0								8.7 /32.7	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.4	7.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	34.0
36.0									7.5 /35.3	7.2	7.0	7.0	6.8	6.6	6.5	6.5	6.2	6.1	5.9	5.6	36.0
38.0										6.6 /37.9	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	38.0
40.0											5.8	5.8	5.6	5.3	5.2	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	40.0
42.0											5.7 /40.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	42.0
44.0												4.9 /43.1	4.5	4.3	4.1	4.0	3.7	3.6	3.4	3.1	44.0
46.0													4.1 /45.7	3.8	3.6	3.5	3.3	3.1	2.9	2.7	46.0
48.0														3.4	3.2	3.1	2.8	2.7	2.5	2.2	48.0
50.0														3.3 /48.3	2.8	2.7	2.4	2.3	2.1	1.8	50.0
52.0															2.6 /50.9	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	52.0
54.0																2.1 /53.2	1.7	1.6	1.4	1.4 /52.5	54.0
56.0																	1.5 /55.8	1.4 /55.3			56.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、減少型カウンタウエイト41.5t仕様（ベース+4枚）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値										
		11本掛	10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
150 t	2.35	150	135	121.5	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	—
80 t	1.35	—	—	—	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	39m	42m	45m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.3t	0.3t	0.3t

ブーム長さ	48m	51m	54m	57m	60m	63m	66m	69m	72m
差引き荷重	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.4t	0.4t	0.4t

18 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト減少型33.4 t仕様

単位: t

作業半径 (m)	主ブーム長さ																	作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	
4.5	120.0																	4.5
5.0	111.3	107.0 / 5.2																5.0
5.5	101.5	101.4	98.2 / 5.7															5.5
6.0	93.3	93.2	93.4	88.8 / 6.3	77.7 / 6.8													6.0
7.0	73.2	73.3	73.8	73.9	73.9	67.4 / 7.4	60.5 / 7.9											7.0
8.0	58.7	58.8	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	53.8 / 8.5										8.0
9.0	48.8	48.9	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.2	44.6 / 9.6								9.0
10.0	41.6	41.7	42.1	42.1	42.1	42.1	42.0	42.0	41.9	41.9	41.1 / 10.1	38.3 / 10.6	35.2 / 11.2	32.8 / 11.7				10.0
12.0	31.9	31.9	32.3	32.3	32.2	32.2	32.1	32.1	32.0	32.0	31.8	31.9	31.8	31.6	30.4 / 12.3	27.0 / 12.9	26.0 / 13.5	12.0
14.0	25.6	25.6	25.9	25.9	25.9	25.8	25.7	25.7	25.6	25.6	25.4	25.4	25.3	25.2	25.0	25.1	25.0	14.0
16.0	24.3 / 14.5	21.2	21.5	21.5	21.4	21.4	21.3	21.2	21.1	21.1	20.9	20.9	20.8	20.6	20.5	20.6	20.4	16.0
18.0		19.3 / 17.1	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.6	17.5	17.3	17.2	17.2	17.1	18.0
20.0			16.1 / 19.7	15.7	15.6	15.6	15.4	15.4	15.2	15.2	15.0	15.0	14.9	14.7	14.6	14.6	14.5	20.0
22.0				13.7	13.6	13.6	13.4	13.3	13.2	13.2	13.0	13.0	12.9	12.7	12.6	12.6	12.4	22.0
24.0				13.5 / 22.3	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.4	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	24.0
26.0					11.4 / 24.9	10.6	10.5	10.4	10.2	10.2	10.0	10.0	9.9	9.7	9.5	9.6	9.4	26.0
28.0						9.8 / 27.5	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9	8.8	8.7	8.5	8.4	8.4	8.2	28.0
30.0							8.4	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.4	7.2	30.0
32.0							8.4 / 30.1	7.5	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.3	32.0
34.0								7.2 / 32.7	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1	5.9	5.8	5.5	5.3	34.0
36.0									6.2 / 35.3	5.9	5.7	5.6	5.5	5.2	5.0	5.0	4.8	36.0
38.0										5.4 / 37.9	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	38.0
40.0											4.5	4.4	4.3	4.0	3.8	3.8	3.5	40.0
42.0											4.4 / 40.5	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	3.0	42.0
44.0												3.7 / 43.1	3.3	3.1	2.9	2.8	2.4	44.0
46.0													3.0 / 45.7	2.6	2.5	2.4	2.0	46.0
48.0														2.3	2.1	2.0	1.6	48.0
50.0														2.2 / 48.3	1.7	1.6	1.4	50.0
52.0															1.6 / 50.9	1.4 / 51.3		52.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、減少型カウンタウエイト33.4 t仕様（ベース+3枚）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t / 作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値										
		11本掛	10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
150 t	2.35	150	135	121.5	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	-
80 t	1.35	-	-	-	-	-	80	67.5	54	40.5	27	-
35 t	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	35	27	-
13.5 t	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	39m	42m	45m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.3t	0.3t	0.3t

ブーム長さ	48m	51m	54m	57m	60m	63m	66m
差引き荷重	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.4t

26 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト減少型25.3 t仕様

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ																	作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	
4.5	110.0																	4.5
5.0	102.0	98.1 / 5.2																5.0
5.5	93.0	92.9	90.0 / 5.7															5.5
6.0	83.0	83.2	83.7	76.6 / 6.3	66.9 / 6.8													6.0
7.0	62.9	63.1	63.5	63.6	63.7	58.0 / 7.4	52.0 / 7.9											7.0
8.0	50.4	50.5	50.9	51.0	51.0	51.0	46.2 / 8.5											8.0
9.0	41.8	41.9	42.3	42.3	42.3	42.4	42.3	42.3	42.2	38.2 / 9.6								9.0
10.0	35.6	35.7	36.0	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	35.9	35.2 / 10.1	32.7 / 10.6	30.0 / 11.2	27.9 / 11.7				10.0
12.0	27.1	27.2	27.5	27.5	27.5	27.5	27.4	27.3	27.2	27.2	27.1	27.1	27.0	26.9	25.8 / 12.3	24.0 / 12.9	22.3 / 13.5	12.0
14.0	21.7	21.7	22.0	22.0	21.9	21.9	21.8	21.8	21.7	21.7	21.5	21.5	21.4	21.2	21.1	21.2	21.1	14.0
16.0	20.6 / 14.5	17.9	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.6	17.5	17.3	17.2	17.3	17.1	16.0
18.0		16.2 / 17.1	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0	14.9	14.9	14.7	14.7	14.6	14.4	14.3	14.3	14.2	18.0
20.0			13.5 / 19.7	13.1	13.0	13.0	12.9	12.8	12.7	12.7	12.5	12.5	12.3	12.2	12.0	12.1	11.9	20.0
22.0				11.4	11.3	11.3	11.1	11.1	10.9	10.9	10.7	10.7	10.6	10.4	10.3	10.3	10.1	22.0
24.0				11.2 / 22.3	9.9	9.9	9.7	9.6	9.5	9.5	9.3	9.3	9.1	9.0	8.8	8.9	8.7	24.0
26.0					9.4 / 24.9	8.7	8.6	8.5	8.3	8.3	8.1	8.1	8.0	7.8	7.6	7.7	7.5	26.0
28.0						8.0 / 27.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	6.8	6.6	6.6	6.4	28.0
30.0							6.8	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	30.0
32.0							6.8 / 30.1	5.9	5.8	5.7	5.5	5.5	5.3	5.1	4.9	4.9	4.6	32.0
34.0								5.7 / 32.7	5.2	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	34.0
36.0									4.8 / 35.3	4.5	4.2	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.3	36.0
38.0										4.0 / 37.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.9	2.7	38.0
40.0											3.2	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	40.0
42.0											3.1 / 40.5	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	42.0
44.0												2.5 / 43.1	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	44.0
46.0													1.8 / 45.7	1.5	1.4 / 45.5	1.4 / 45.0		46.0
46.6														1.4				46.6

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、減少型カウンタウエイト25.3t仕様（ベース+2枚）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値										
		11本掛	10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
150 t	2.35	150	135	121.5	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	-
80 t	1.35	-	-	-	-	80	67.5	54	40.5	27	-	-
35 t	0.90	-	-	-	-	-	-	-	35	27	-	-
13.5 t	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	39m	42m	45m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.3t	0.3t	0.3t

ブーム長さ	48m	51m	54m	57m	60m	63m
差引き荷重	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t